?

?????????????/????????????? ?1 (converter/MUX E1 OS2E1) OS-2E1 OptiCin



2xE1+1xSFP 155Mbps, -48VDC & 220VAC

???????: ??? ????????
????:
???? ?? ???????:

????: 29700,00 ???.

??????? ?????? ?? ????? ??????

??????????????: OptiCin

????????

?????????????? ????????????? ??? ?????????? ?????????? ???????????? ???? ??????? ?1 ?? ?????????? ?????? ? ?????????????? SFP ??????? 155Mbps ??? 1.25Gbps. ?????????????? ????????????? ??? ?????? ?? ????????? ?????-????? ? ?????????? PDH ????????? ????????. 19” ?????? ? ??????? ??????? -48? ? 220? ????????? ??????? ???????? ?????????????. ???????? ????????? ?????????????? ????????? ????? ???????????????? ??????

???????????:

- 2 ?? 2Mb/s ???????? ??????????

- ?? 2-? E1 ???????

- Hotline Phone ???????

- ???????? ?????? ????????? ??????? 175V-250? ??????????? ???? ??? -48? ??????????? ????

- 1U/19” ????????????? ??????

- ???????????? ????????? ??????

E1 ?????????:

- Line Rate: 2.048Mbps+-50ppm

- Line Code: HDB3

- Jitter tolerance: fine then G.742, G823

- Interface Standard: ITU-T G.703

- E1 Impedance: 120Ohm (balance)

- Connector Type: RJ-45

SFP ?????????:

- 20 pin SFP slot

- ????????????? ? SFP ???????? 155Mbps - 2.6Gbps

???????????? ? ????????????? ??????????????:

- Dimension: Height 44 mm / 1.7 in (1U), Width 485 mm /19

- Mounting: Stand-alone,19” inch rack mount, wall mount also available

- Power Source: 175 – 250 VAC (50H/60Hz) or –48 VDC (-36 to –72VDC)

- Power consumption: < 5 W

- Temperature Range: 0°C - 50°C (32° to 122°F)

- Relative Humidity: 0% - 90%, non-condensing

??????

??? ??????? ?? ???? ??????.